

Эмаль КО-174# маль КО№174#э_аль КО174#

КРАСКА ДЛЯ ТВОЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Завод лакокрасочных материалов



СИОПЛАСТ™ СИОПЛАСТ

Отдел сбыта Тел.: (044) 383-15-34
(044) 383-24-82
(095) 422-01-09
(067) 766-35-73

03124, г. Киев,
ул. Василенко, 7-А

AvizInfo.com.ua

Житомир, Україна

☒ ГФ-0119 используется для защиты от коррозии посредством грунтования поверхностей из дерева и металла. Слой грунтовки наносят как основу перед покрытием поверхности алкидной или алкидно-уретановой эмалью. Ее также можно применять в качестве временного защитного слоя для габаритных ржавеющих металлических конструкций для предотвращения их повреждения коррозией.

☒ Эмаль КО-835 применяется для окраски металлических изделий, работающих при температуре до 500°C. Термостойкость до 500°C

Покрытие сохраняет защитные свойства при перепаде температур от -60°C до 500°C

Покрытие сохраняет защитные свойства при перепаде температур от -60°C до 300°C

☒ Кремнийорганическая эмаль КО-174 представляет собой суспензию пигментов и наполнителей в растворах кремнийорганических смол, обладает высокой адгезией к различным строительным материалам.

Price: Договірна

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: --

Владимировна Елена

0443832482