

Эмаль КО174' эма-ь'КО17-4-эмаль КО-174'471

КРАСКА ДЛЯ ТВОЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Завод лакокрасочных материалов



СИОПЛАСТ™ СИОПЛАСТ

Отдел сбыта Тел.: (044) 383-15-34
(044) 383-24-82
(095) 422-01-09
(067) 766-35-73

03124, г. Киев,
ул. Василенко, 7-А

AvizInfo.com.ua

Житомир, Україна

Физико-механические свойства грунтовки ГФ-0119

- 1) Цвет пленки грунтовки
 - i) Красно-коричневый, оттенок не нормируется.
 - 2) Внешний вид пленки
 - a) После высыхания пленка должна быть ровной, однородной.
 - 3) Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20, 0±0, 5)°С, с, не менее
 - a) 60-100
 - 4) Степень разбавления грунтовки растворителем, %, не более
 - a) 25
 - 5) Массовая доля нелетучих веществ, %
 - a) 53-59
 - 6) Степень перетира, мкм, не более
 - a) 30
- 1) Эмаль КО-174

Price: Договірна

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: --

Владимировна Елена**0443832482**