

## Эмаль XC-720\*эмаль XC-720\* грунт ВЛ+09\* шпатлевка ЭП-0010 Грунт-финиш ,(краска



Житомир, Україна

Эмаль XC-720\*эмаль XC-720\* грунт ВЛ+09\* шпатлевка ЭП-0010  
Грунт-финиш , (краска, грунтовка) Epotex HB

### Назначение:

Грунт-финиш Epotex HB рекомендуется применять на стальных поверхностях в качестве промежуточной и поверхностной краски в эпоксидных, обогащенных цинком системах окраски или других двухкомпонентных системах по коррозионным категориям C2-C4, а также C5-I и C5-M.

### Свойства:

Грунт-финиш Epotex HB на бетонных поверхностях рекомендуется применять в качестве защитного покрытия на промышленных предприятиях, а также в складских и других помещениях с высокой влажностью для покрытия бетонных стен, цоколей и оснований под оборудование по коррозионным категориям C2-C4 и C5-I.

### Цвет:

В соответствии с международными таблицами колеров для различных оттенков, таких как RAL, NCS, SSG – ограничено.

### Физико-механические свойства:

#### Характеристики Значения

#### Сухой остаток

65 % от объема.

#### Содержание твердых веществ

1080 г/л

#### Летучие органические вещества (VOC)

310 г/л

#### Соотношение смешивания:

Краска / комп.А

Отвердитель / комп.В

4 части от объема

1 часть от объема

#### Рекомендации по применению:

Предварительная очистка стальных поверхностей от пыли, жира, масла и других затрудняющие окраску загрязнений удаляются с окрашиваемой поверхности. При покраске стальных поверхностей без грунтовки рекомендуется струйная очистка до степени Sa2½. Новая бетонная поверхность должна быть сухой и сроком более 4-х недель от заливки.

#### Нанесение:

Грунтовая покраска металлических поверхностей - NORMAZINC SE, EPOCOAT 21 HB, EPOCOAT 21 PRIMER, EPOTEX HB.

Поверхностная покраска металлических поверхности - EPOTEX HB, EPOCOAT 210, NORMADUR 65 HS, NORMADUR 50, NORMADUR

90 HS. Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Компоненты смешиваются в объемном соотношении 4 : 1 (краска :

отвердитель). При необходимости грунт-финиш Epotex HB разбавляют на 0-15% разбавителем OH 17. Сопло распылителя

высокого давления диаметром 0,013" и 0,018". Угол факела выбирается в зависимости от конфигурации окрашиваемой

поверхности. украинська дошка БЕЗКОШТОВНИХ оголошень AvizInfo.com.ua

Разбавленная краска EPOTEX HB наносится на стены в большом количестве для насыщения. Для оставшихся менее насыщенных мест возможно провести повторное грунтование через 8 часов (+23°C). Для грунтования влажного или нового бетона применяется эпоксидная грунтовка NORMAFLOOR 105. Последующую обработку рекомендуется проводить через 8 часов, но не позднее 3 суток после грунтования (+23°C).

Разбавитель:

Для разбавления и очистки инструментов используется растворитель ОН 17.

Расход:

Сухая пленка покрытия - 80 мкм; мокрой пленки - 125 мкм .

Меры предосторожности:

Перед нанесением грунт-финиш Epotex HB поверхностного слоя краски сварочные соединения, края, торцы, углы и болты прокрашиваются кисточкой для прочности. Избегать вдыхания распыляемой краски. Использовать специально предусмотренную одежду, защитные перчатки и средства защиты для глаз и лица.

Изготовление продукции – через 3-4 дня после оплаты.

Заказ эмали ХВ-16 от 20кг

Отправка перевозчиками.

Отдел сбыта: (04-4) 3832482; (044) 383-15-34, (095) 422-01-09, (067) 766-35-73–Елена Владимировна

---

Price: Договірна

Тип оголошення:  
Продам, продаж, продаю

Торг: --

**Владимировна Елена**

**0443832482**