

## Эмаль ХВ-161<sup>А</sup> (эмал. ХВ=161) ТУ 301-10-908-92/эмаль КО-855= Назначение: ХВ 161 Т



Житомир, Україна

Эмаль ХВ-161<sup>А</sup> (эмал. ХВ=161) ТУ 301-10-908-92/эмаль КО-855=

Назначение:

ХВ 161 ТУ 301-10-908-92 предназначена для окраски оштукатуренных бетонных и кирпичных поверхностей фасадов зданий и ответственных архитектурных сооружений. Можно наносить краску на деревянные и металлические поверхности.

Свойства:

ХВ-161 обладает высокими защитными свойствами и атмосферостойкостью.

Состав: Суспензия пигментов и наполнители в растворе перхлорвиниловой смолы с добавлением пластификаторов.

Цвет: Белая, серая, бежевая

Физико-механические свойства:

Характеристики Значения

Внешний вид пленки

ровная однородная, без механических включений.

Массовая доля нелетучих веществ, %

43-47 (в зависимости от цвета)

Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 (4), с

35-70

Степень перетира, мкм, не более

140

Эластичность пленки при изгибе, мм, не более

5

Применение: Не допускается наносить краску по поверхностям, ранее окрашенным силикатными, кремнийорганическими, акриловыми, известковыми материалами без предварительной их очистки.

Нанесение:

Краску наносят кистью, валиком или пневматическим распылением. При нанесении краски при Т до -15°C рекомендуемый способ кистью или валиком.

Разбавление: При нанесении пневматическим распылением краску разбавляют ксилолом, сольвентом или их смесью.

Сушка поверхности: Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)°C не более 4 час.

Расход: ХВ 161 ТУ 301-10-908-92 на один слой при нанесении кистью 225-250 г/м<sup>2</sup>.

Упаковка: Барабаны металлические.

Хранение: Срок хранения 12 месяцев со дня изготовления.

Стандарт: ТУ 301-10-908-92

Изготовление продукции – через 3-4 дня после оплаты.

Заказ эмали ХС-710 от 20кг

Отправка перевозчиками.

Отдел сбыта: (044) 38324-82; (044) 383-1534, (095) 422-01-09, (067) 766-35-73 – Елена Владимировна

AvizInfo.com.ua

1/2

Price: Договірна

Тип оголошення:  
Продам, продаж, продаю

Торг: --

**Владимировна Елена**

**0443832482**