

Эмаль ЭП-1236; эмаль ГФ-92 хс;2; эмаль ЭП-1236 эмаль ЭП1236- Грунт ХС-010 Примен

КРАСКА ДЛЯ ТВОЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Завод лакокрасочных материалов

СИОПЛАСТ™ СИОПЛАСТ

Отдел сбыта Тел.: (044) 383-15-34
(044) 383-24-82
(095) 422-01-09
(067) 766-35-73

03124, г. Киев,
ул. Василенко, 7-А

AvizInfo.com.ua

Житомир, Україна

Эмаль ЭП-1236; эмаль ГФ-92 хс; 2; эмаль ЭП-1236 эмаль ЭП1236-
Грунт ХС-010

Применение: бетонные и железобетонные строительные конструкции, загрунтованные металлические поверхности оборудования, крупногабаритные металлические конструкции

Грунт ХС-010 от производителя предназначен для защиты в комплексном многослойном покрытии металлических поверхностей оборудования, металлических конструкций, а также бетонных и железобетонных строительных конструкций, эксплуатируемых внутри помещения, от воздействия агрессивных газов, кислот, растворов солей и щелочей.

Материал одноупаковочный на основе винилхлорида.

Грунт предназначен для защиты в комплексном многослойном покрытии металлических поверхностей оборудования, металлических конструкций, а также бетонных и железобетонных строительных конструкций, эксплуатируемых внутри помещения, от воздействия агрессивных газов, кислот, растворов солей и щелочей при температуре не выше 60°C
ХС-010 применяется, как правило, в сочетании с эмалью ХВ-785 (2 слоя) и лаком ХС-784 (1 слой), толщина системы покрытия после высыхания должна быть 85-110 мкм. Допускается применять грунтовку ХС-010 в системах покрытий с атмосферостойкими эмалями марок ХС или ХВ.

Цвет

Красно-коричневый. Оттенок не нормируется

Доля нелетучих веществ по массе

30-37%

Время высыхания до степени 3

Производим и доставляем эмали КО, ЭП, ХВ, ХС и др. через 3 дня после оплаты. Отправляем грунтовки УР, ФЛ, ВЛ и др. перевозчиком Новая почта. Телефоны: (044) 383-24-82; (044) 383-15-34, (095) 422-01-09, (067) 766-35-73

Price: Договірна

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: --

Владимировна Елена

0443832482