

Пескоструйная камера для обработки стекла



Житомир, Україна

Пескоструйная камера, предназначена для механического матирования листового стекла или сыпучими абразивными материалами.

Пескоструйная камера позволяет матировать лист стекла полностью или по трафарету, создавая пескоструйные рисунки.

Камера может быть оборудована одним или двумя «пистолетами», в комплектацию входит сопло из карбида бора. В качестве абразива используется фракционный песок или оксид алюминия.

Камера оснащена системой принудительной вентиляции, рабочая зона освещается для осуществления визуального контроля за процессом обработки стекла. Абразив используется многократно.

В комплектацию камеры входит вытяжка с 6м гофро-рукава.

Компрессор в комплектацию не входит.

Технические характеристики пескоструйной камеры:

Толщина стекла максимальная 40 мм

Вес стекла максимальный до 150 кг

Габариты стекла: ширина max 1650 мм

Габариты стекла: длина 2800 мм

Размер зерна абразива (оксид алюминия) 0, 1-0, 8 мм

Разовая загрузка бункера абразивом max 50 кг

Расход воздуха на 1-м инжекторе при давлении 6-8 кгс/см кв 450-580 л/мин

Производительность 15-20 мин/м²

Потребляемая мощность max 1, 5 кВт

Напряжение 380 В, 50 Гц

Габариты станка: LxVxH 3500x1200x2650

Масса станка: не более 350 кг

видео работы камеры: <http://youtu.be/OQz-k9NqKHE>

Гарантийное и после гарантийное обслуживание. Консультации по комплектующим и расходникам

Price: **56 000 \$**

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: неуместеннеуместен