

Дископравильный станок Сириус



AvizInfo.com.ua

Житомир, Україна

Станок «Сириус универсал» для рихтовки всех типов дисков

Станок предназначен для рихтовки дисков колес автомобилей размерами:

-диаметром от 12 до 20 дюймов (305-457); -по ширине от 4,0 до 10,0 дюймов (100-254 мм);

Станок позволяет восстановить профиль посадочных мест под установку шины, устранив эллипсность, радиальное и осевое бение диска автомобильного колеса без приложения значительных физических усилий.

Рихтовка производится 2 методами:

1. методом одновременной или последовательной двухсторонней прокатки наружной и внутренней части диска стационарными и поворотными роликами.

2. рихтовка производится с помощью гидроцилиндра устанавливаемого в один из упоров предусмотренных на станке и управляемый рукояткой гидрораспределителя. Место рихтовки на диске предварительно необходимо подогреть горелкой (со станком не поставляется).

На станке предусмотрен резец позволяющий обрабатывать диск после сварки рихтовки, а также для подрезки наружной кромки диска

Установка диска на шпинделе станка осуществляется на отверстия крепления, что позволяет производить рихтовку по схеме закрепления колеса на ступице автомобиля.

Вращение диска осуществляется от трехфазного электродвигателя как через клиноременную передачу, так и через редуктор. В комплектацию станка входят одна планшайба и центровочные шайбы.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные размеры:

Высота, мм-1280; Длина, мм-1100; Ширина, мм- 600; рабочая зона Д*ш*в: 120см*120см*140

Вес нетто, кг, не более..... 450

Потребляемая мощность max, кВА..... 5

Частота вращения вала, об/мин.15 (1 метод)

Частота вращения вала об/мин.....280 (2 метод)

Price: Договірна

Тип оголошення:

Торг: --

Продам, продаж, продаю

Литвин Степан**0982278080**