

Фасадная стеклосетка



Наименования показателя	Требуемые значения
Масса 1м ² , г	160...165
Толщина нити, мм	0,3...0,4
Размер ячеек, мм	4x4
Разрывная нагрузка в исходном состоянии, Н/5 см, не менее (в обоих направлениях)	1500 - 1700
Разрывная нагрузка по методу ускоренного тестирования, Н/5 см	Уменьшение разрывной нагрузки не более чем на 30%
Разрывная нагрузка после 28 дней выдержки в 5% растворе NaOH при +18...+30°C, Н/5 см	Уменьшение разрывной нагрузки не более чем на 50%
Вид сетки	Ажурное плетение
Размер изделия	50 м ² , длина: 50 м, ширина: 1,0 м
Покровтие	Антищелочное

**СЕТКА ФАСАДНАЯ
ДЛЯ АРМИРОВАНИЯ
ШТУКАТУРКИ**

EXTERIOR THERMO SYSTEM

Житомир, Україна

Сетка со склада в Киеве для армирования наружной штукатурки. Сетка выполнена из прочного стекловолокна и пропитана специальным щелочестойким покрытием. В рулоне 50м² шириной 1м. Размер ячейки 4х4мм. Плотность 165 гр/м². Разрывная нагрузка 1600 Н/50мм. Вес рулона 8, 2кг. Качество гарантируем. Возможна доставка.

Price: **345 грн.**

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: доречний

Шелетецкая Людмила

0967487506

ул.Деревообрабатывающая, 8